

# Mortero Estabilizado

Optimiza tu inversión en obra, manteniendo la por mayor tiempo su plasticidad. La respuesta firme a tus necesidades de construcción.



Vivienda



Santo Domingo: (809) 683-8800 | Fax (809) 683-8801  
Ventas: [ventasconcretos@cemex.com.do](mailto:ventasconcretos@cemex.com.do) | [www.cemexdominicana.com](http://www.cemexdominicana.com)



## Descripción

- ✓ Si necesitas calidad uniforme en toda tu obra, el Mortero Estabilizado es tu mejor opción porque optimiza tu inversión. Su capacidad de mantenerse trabajable desde 8 hasta 32 horas, lo hace más rentable que el mortero preparado en obra, ya que mantiene por más tiempo su plasticidad.



## Usos

- ✓ Pegado de tabiques, ladrillos, blocks y cualquier pieza de mampostería
- ✓ Aplanados finos y rústicos
- ✓ Repellado
- ✓ Emboquillado



## Información Técnica

- ✓ Tiempos de estabilización de un turno de trabajo\*
- ✓ Proceso de fraguado normal una vez que es colocado en el elemento
- ✓ Fluidez de acuerdo con el uso entre 75 y 120% (Mesa de fluidez)
- ✓ Resistencia a la compresión desde 50 hasta 150 kg/cm<sup>2</sup>
- ✓ Mortero elaborado con diferentes tamaños de arena graduada con tamaño máximo de:
  - ✓ 4.75 mm
  - ✓ 2.50mm

\*El tiempo de estabilización puede ser hasta de 32 horas según sea la necesidad del proyecto



## Ventajas

- ✓ Se mantiene trabajable desde 8 hasta 32 horas
- ✓ Disminución de los desperdicios
- ✓ Calidad uniforme
- ✓ Resistencia garantizada
- ✓ Conocimiento exacto del costo
- ✓ Facilidad de manejo
- ✓ Incremento en la productividad en la mano de obra
- ✓ Menor necesidad de espacio para el almacenamiento de materiales
- ✓ Mayor velocidad en el avance de tu obra
- ✓ Mejor adherencia por su alta retención de humedad
- ✓ Posibilidad de elaborar morteros estabilizados con color integrado y antibacterianos.